



# RAW

## product specificaties

Omschrijving	: Getufte 1/8" bouclé
Productieproces	: Tuften
Verftechniek	: Injection dyed
Afmeting	: 200 x 300 cm, 300 x 400 cm of op maat gemaakt
Poolmateriaal	: 100% polyamide (PA6)
Poolhoogte	: 3,4 mm
Totaal hoogte	: ca. 6,7 mm
Poolgewicht	: 780 gr/m <sup>2</sup>
Totaal gewicht	: 2395 gr/m <sup>2</sup>
Aantal noppen	: ca. 116550 /m <sup>2</sup>
Gronddoek	: rPET & PA6
Backing	: 550gr/m <sup>2</sup> 100% non-woven felt rPET
Gebruiksintensiteit	: Heavy use klasse 33
Contact geluidisolatie (ISO 10140)	: 23 dB
Geluidsabsorptie (ISO 354)	: ca. 0,15 $\alpha_w$
Brandklasse	: C <sub>fl</sub> -s1
Warmtedoorlaatweerstand	: ca. 0,09m <sup>2</sup> K/W
Kleurechtheid	: 5
Garantie	: 5 jaar
Eigen kleur	: Op aanvraag
Bijzonderheden	: Geproduceerd met Niaga® technologie. Hierdoor is het mogelijk om het tapijt te recycelen, opnieuw en opnieuw.

: Dit circulaire product wordt niet verlijmd aan de ondergrond, maar dient los gelegd te worden.

: Aan het eind van de levensduur wordt dit product gegarandeerd teruggenomen om volledig te worden gerecycled tot polyester en polyamide 6 met een kwaliteit die ten minste gelijk aan is die van de oorspronkelijke grondstoffen. Neem contact op met ons via [info@donkersloot-tapijt.nl](mailto:info@donkersloot-tapijt.nl) of tel: 088 2400 800 voor terugname.

: Dit product voldoet aan productcode B6342 van de Milieulijst voor investeringsaftrek middels de MIA/Vamil-regeling.



9A9EAD3D  
[www.pro-dis.info](http://www.pro-dis.info)



Wij houden ons het recht voor om zonder voorafkondiging technische specificaties aan te passen.